

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²		
		24	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
1.2	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
2.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
		Krotność = 2			
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2.2	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2			
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2.3	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, warstwa gr. 15 cm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2.4	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2.5	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,5 kg/m ²	m ²		
		96	m ²	96.000	
				RAZEM	96.000
2.6	KSNR 6 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2.7	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2.8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
		56	m ²	56.000	
				RAZEM	56.000
2.9	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		72	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
2.10	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
2.11	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3 kg/m ²	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
2.12	KSNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		155	m ²	155.000	
				RAZEM	155.000
3		POBOCZA			
3.1	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4		ODWODNIENIE			
4.1	kalk. własna	Odmulenie rowów przydrożnych w kierunku południowym do najbliższego rowu melioracyjnego	m		
		400	m	400.000	
				RAZEM	400.000